

Сравнение комплектаций оборудования ALLES – 2018.

1. ALLES STANDARD		6 постов		ALLES START		1 ГОД ГАРАНТИИ	
	Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 8 программ (+5 Турборежимов): 1: ПЕНА (90 бар)* 2: ШАМПУНЬ (30 бар)* 3: МОЙКА ДИСКОВ (30 бар)* 4: ШАМПУНЬ+ВОДА. (120 бар)* ТУРБО - ШАМПУНЬ+ВОДА (до 200 бар)* 5: ХОЛОДНАЯ ВОДА. (110 бар)* ТУРБО – ХОЛОДНАЯ ВОДА (до 200 бар)* 6: ГОРЯЧАЯ ВОДА. (110 бар)* ТУРБО – ГОРЯЧАЯ ВОДА (до 200 бар)* 7: ВОСК. (100 бар)* ТУРБО – ВОСК (до 200 бар)* 8: СУШКА И БЛЕСК. (100 бар)* ТУРБО – СУШКА И БЛЕСК (до 200 бар)* СТОП/ПАУЗА * - раздельное регулирование при добавлении п.4.7 частотные преобразователи.				Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 5 программ (+5 Турборежимов): 1: ШАМПУНЬ+ВОДА. (120 бар)* ТУРБО - ШАМПУНЬ+ВОДА (до 200 бар)* 2: ХОЛОДНАЯ ВОДА. (110 бар)* ТУРБО – ХОЛОДНАЯ ВОДА (до 200 бар)* 3: ГОРЯЧАЯ ВОДА. (110 бар)* ТУРБО – ГОРЯЧАЯ ВОДА (до 200 бар)* 4: ВОСК. (100 бар)* ТУРБО – ВОСК (до 200 бар)* 5: СУШКА И БЛЕСК. (100 бар)* ТУРБО – СУШКА И БЛЕСК (до 200 бар)* СТОП/ПАУЗА * - раздельное регулирование при добавлении п.4.7 частотные преобразователи.		
1.1	Технологическая рама для основного оборудования.						
1.2	<ul style="list-style-type: none"> • Детали металлические трансформируемые. • Монтажный комплект. 	+	+	<ul style="list-style-type: none"> • Детали металлические трансформируемые. • Монтажный комплект. 			
1.3	Помпы высокого давления HAWK 1820 (Италия). С регулируемым давлением 25-200 бар. До 18 л. в мин. <ul style="list-style-type: none"> • Помпы высокого давления. • Регулятор давления. • Монтажный комплект. 	+	+	Помпы высокого давления HAWK 1820 (Италия). С регулируемым давлением 25-200 бар. До 18 л. в мин. <ul style="list-style-type: none"> • Помпы высокого давления. • Регулятор давления. • Монтажный комплект. 			
1.4	Электродвигатель 5.5 кВт, 380V . <ul style="list-style-type: none"> • Электродвигатель Ravel или Nicolini (Италия). • Монтажный комплект. 	+	+	Электродвигатель 5.5 кВт, 380V . <ul style="list-style-type: none"> • Электродвигатель Ravel или Nicolini (Италия). • Монтажный комплект. 			
1.5	Система дозации химии - регулируемая электронная система дозации SEKO (Италия) на 2 программы. <ul style="list-style-type: none"> • Электрические мембранные дозаторы SEKO (Италия). • Модуль управления V&R (Австрия). • Обратные клапаны. • Монтажный комплект. 	+	+	Система дозации химии - регулируемая электронная система дозации SEKO (Италия) на 2 программы. <ul style="list-style-type: none"> • Электрические мембранные дозаторы SEKO (Италия). • Модуль управления V&R (Австрия). • Обратные клапаны. • Монтажный комплект. 			
1.6	Комплект электромагнитных клапанов. <ul style="list-style-type: none"> • Клапаны низкого давления для агрессивных сред. Danfoss (Дания). • Катушки электрические Danfoss (Дания). • Монтажный комплект 	+	+	Комплект электромагнитных клапанов. <ul style="list-style-type: none"> • Клапаны низкого давления для агрессивных сред. Danfoss (Дания). • Катушки электрические Danfoss (Дания). • Монтажный комплект 			
1.7	Щит автоматики системы управления и системой защиты оборудования. Исполнительные элементы EATON (США), V&R (Австрия). <ul style="list-style-type: none"> • Низковольтные автоматы • Высоковольтные автоматы • Реле, датчики, модули, контроллеры • Монтажный комплект 	+	+	Щит автоматики системы управления и системой защиты оборудования. Исполнительные элементы EATON (США), V&R (Австрия). <ul style="list-style-type: none"> • Низковольтные автоматы • Высоковольтные автоматы • Реле, датчики, модули, контроллеры • Монтажный комплект 			
1.8	Возможность подключения дополнительных функций на объекте. <ul style="list-style-type: none"> • Расширенная электрическая схема щита 	+	+	Возможность подключения дополнительных функций на объекте. <ul style="list-style-type: none"> • Расширенная электрическая схема щита 			
1.9	Промышленный сенсорный компьютер управления «V&R Automation» (Австрия) 12 дюймов экран. <ul style="list-style-type: none"> • Промышленный компьютер V&R Automation • Флеш карта V&R Automation. • Лицензия V&R Automation. • Монтажный комплект. 	+	+	Промышленный сенсорный компьютер управления «V&R Automation» (Австрия) 12 дюймов экран. <ul style="list-style-type: none"> • Промышленный компьютер V&R Automation • Флеш карта V&R Automation. • Лицензия V&R Automation. • Монтажный комплект. 			
1.10	Система доступа через интернет. <ul style="list-style-type: none"> • Специализированный роутер ASUS. • Монтажный комплект. 	+	+	Система доступа через интернет. <ul style="list-style-type: none"> • Специализированный роутер ASUS. • Монтажный комплект. 			
1.11	Комплект противозамерзания – циркуляция воды в пистолетах через колодец (замкнутый цикл). <ul style="list-style-type: none"> • Помпа WILO (Германия) с электродвигателем 380V • Фильтр тонкой очистки. • Манометр. • Погружная заборная система с поплавком в колодец циркуляции. 	+	+	Защита от замерзания воды в пистолетах – подача воды в пистолеты от сетевой магистрали. <ul style="list-style-type: none"> • Клапан низкого давления Danfoss (Дания). • Монтажный комплект 			
1.12	Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1).	+	+	Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1).			

	<ul style="list-style-type: none"> • Двухпозиционный пистолет RL (Италия) • Копье на выбор: 45см или 60см. • Колчан из нерж. • Поворотная консоль Z образная • Шланги ВД. 			<ul style="list-style-type: none"> • Двухпозиционный пистолет RL (Италия) • Копье на выбор: 45см или 60см. • Колчан из нерж. • Поворотная консоль Z образная • Шланги ВД.
1.13	Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере (стандартный проект). <ul style="list-style-type: none"> • Провода. • Шланги высокого давления. • Шланги низкого давления. • Специализированные элементы • Метизы 	+	+	Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере (стандартный проект). <ul style="list-style-type: none"> • Провода. • Шланги высокого давления. • Шланги низкого давления. • Специализированные элементы • Метизы
1.14	Комплект для монтажа оборудования на постах (стандартный проект). <ul style="list-style-type: none"> • Провода. • Специализированные элементы. • Метизы 	+	+	Комплект для монтажа оборудования на постах (стандартный проект). <ul style="list-style-type: none"> • Провода. • Специализированные элементы. • Метизы
1.15	Датчики уровня моющих средств в емкостях с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> • Датчики многоуровневые для химии. • Модуль управления В&R (Австрия). • Емкости 100л. • Монтажный комплект. 	+	-	Не доступно
1.16	Датчики высокого давления на помпах с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> • Датчики высокого давления. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 	+	-	Не доступно
1.17	Датчик уличного освещения с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> • Датчик светочувствительный. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 	+	-	Не доступно
1.18	Датчик давления воды сетевой магистрали с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> • Датчик низкого давления. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 	+	+	Датчик давления воды сетевой магистрали с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> • Датчик низкого давления. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект.
1.19	Датчик давления воды в системе циркуляции через пистолеты с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> • Датчик низкого давления. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 	+	+	Датчик давления воды в системе зимней циркуляции через пистолеты с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> • Датчик низкого давления. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект.
1.20	Датчик температуры наружного воздуха с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> • Датчик температуры. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 	+	+	Датчик температуры наружного воздуха с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> • Датчик температуры. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект.
1.21	Датчик температуры после смешивания горячей и холодной воды с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> • Датчик температуры. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 	+	-	Добавится при покупке п. 2.1
1.22	Датчик температуры на полах с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> • Датчик температуры. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 	+	-	Добавится при покупке п. 2.2
1.23	Датчик контроля электроэнергии с выводом информации на монитор, мгновенное потребление мощности. <ul style="list-style-type: none"> • Модуль измерения параметров сети. В&R (Австрия) • Монтажный комплект. 	+	+	Датчик контроля электроэнергии с выводом информации на монитор, мгновенное потребление мощности. <ul style="list-style-type: none"> • Модуль измерения параметров сети. В&R (Австрия) • Монтажный комплект.
1.24	Входной многоразовый нерж. фильтр Honeywell (Германия) с манометром входного и выходного давления, редуктор давления. Устанавливается на вход сетевой воды. <ul style="list-style-type: none"> • Корпус фильтра • Нержавеющий фильтр промывной. • Манометры низкого давления. • Редуктор давления. • Монтажный комплект. 	+	+	Входной многоразовый нерж. фильтр Honeywell (Германия) с манометром входного и выходного давления, редуктор давления. Устанавливается на вход сетевой воды. <ul style="list-style-type: none"> • Корпус фильтра • Нержавеющий фильтр промывной. • Манометры низкого давления. • Редуктор давления. • Монтажный комплект.
1.25	Сенсорная панель управления 22 дюйма на посту Размер: 200мм.х800мм.х600мм. Лицевое расположение платежных систем (с 2018 года)	+	+	Сенсорная панель управления 22 дюйма на посту Размер: 200мм.х800мм.х600мм. Лицевое расположение платежных систем (с 2018 года)

	<ul style="list-style-type: none"> • Корпус из нержавеющей стали AISI 304. • Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. Электронные замки открытия-закрытия дверей. • 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. • 21.5 дюймовый дисплей Full HD - Dell, Samsung. • Блок питания 12 V • Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi • Датчик открытия двери (бесконтактный). • Датчик влажности и температуры. • Голосовое сопровождение пользования панелью. 			<ul style="list-style-type: none"> • Корпус из нержавеющей стали AISI 304. • Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. Электронные замки открытия-закрытия дверей. • 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. • 21.5 дюймовый дисплей Full HD - Dell, Samsung. • Блок питания 12 V • Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi • Датчик открытия двери (бесконтактный). • Датчик влажности и температуры. • Голосовое сопровождение пользования панелью.
1.26	<p>Счетчик учета сетевой воды с выводом информации. (Для его работы, водомерный счетчик необходимо приобрести с импульсным выходом).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Модуль импульсный. V&R (Австрия) • Монтажный комплект. 	+	-	Не доступно
1.27	<p>Программа «ПЕНА» - подается дополнительным отдельным пистолетом с красным шлангом. В данной программе химия подается с горячей умягченной водой под средним давлением 80 бар.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия). • Емкость для химии 100л. • Датчик уровня химии с выводом на экран диагностики. • Электромагнитные клапаны для агрессивных сред Danfoss (Дания). • Двухпозиционный пистолет RL (Италия). • Пенная насадка RM (Германия) • Копье короткое для пены. • Колчан для пистолета. • Поворотные консоли Z образные • Комплекующие подогрева системы циркуляции для работы программы в зимний период. 	+	-	Опционально при покупке п. 4.1
1.28	<p>Программа «ШАМПУНЬ» - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар. (необходим п. 4.7)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Емкость на 100 литров. • Датчик многоуровневый для химии. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания). • Монтажные соединения. 	+	-	Опционально, при покупке п. 4.3
1.29	<p>Программа «МОЙКА ДИСКОВ» - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар. (необходим п. 4.7)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Емкость на 100 литров. • Датчик многоуровневый для химии. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания). • Монтажные соединения. 	+	-	Опционально, при покупке п. 4.4
1.30	<p>Буферная система на входе сетевой воды для стабилизации давления и объема подачи воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Емкость 2000л. • Насос, повышающий давление в системе WILO(Германия) • Клапаны. • Датчики. • Монтажные соединения. 	+	-	Опционально, при покупке п. 4.8
1.31	<p>Термостатический регулятор смешивания горячей и холодной воды ESBE (Швеция).</p>	+	-	Опционально, при покупке п. 4.1
		63 350	43 500	
2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:				
	STANDARD	6 постов		START
2.1	<p>Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплопола (этиленгликоля):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Котел одноконтурный Lamborghini 63-98 кВт (Италия). • Дымоход к котлу нагрева воды (полированной нерж.) • Горелка Lamborghini (Италия) 55-120 кВт. на выбор: газ 	5 150	5 150	<p>Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплопола (этиленгликоля):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Котел одноконтурный Lamborghini 63-98 кВт (Италия). • Дымоход к котлу нагрева воды (полированной нерж.) • Горелка Lamborghini (Италия) 55-120 кВт. на выбор:

	<ul style="list-style-type: none"> или дизель. Пульт управления котельным оборудованием. Топливный фильтр с дозатором и отстойником. Насос WILLO (Германия) <p>Емкость для дизельного топлива (1000л.) с комплектом подключения.</p> <ul style="list-style-type: none"> Емкость для дизельного топлива 1000л. Комплект подключения для топлива. <p>Датчик уровня дизельного топлива в баке с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> Датчик многоуровневый для дизельного топлива. Модуль аналоговый B&R (Австрия) для автоматики. 			<ul style="list-style-type: none"> газ или дизель. Пульт управления котельным оборудованием. Топливный фильтр с дозатором и отстойником. Насос WILLO (Германия) Термостатический регулятор смешивания горячей и холодной воды ESBE (Германия).
2.2	<p>Бойлер косвенного нагрева воды этиленгликоль/вода для программ мойки с увеличенным змеевиком. Изготавливается на заказ для ALLES.</p> <ul style="list-style-type: none"> Бойлер запаса нагретой воды 400-600л. (нерж.). Монтажный комплект. 	3 250	3 250	<p>Бойлер косвенного нагрева воды этиленгликоль/вода для программ мойки с увеличенным змеевиком. Изготавливается на заказ для ALLES.</p> <ul style="list-style-type: none"> Бойлер запаса нагретой воды 400-600л. (нерж.). Монтажный комплект.
2.3	<p>Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением.</p> <ul style="list-style-type: none"> Сантехника Valtec (Италия). Насосы WILLO (Германия). Блок управления с сервопривод ESBE (Швеция). Датчик температуры. Манометры. Регуляторы. Стойка металлическая Монтажный комплект. <p>Датчик температуры на полах с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> Датчик температуры. Модуль управления B&R (Австрия). Монтажный комплект. 	2 250	2 250	<p>Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением.</p> <ul style="list-style-type: none"> Сантехника Valtec (Италия). Насосы WILLO (Германия). Блок управления с сервопривод ESBE (Германия). Датчик температуры. Манометры. Регуляторы. Стойка металлическая Монтажный комплект. <p>Датчик температуры на полах с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> Датчик температуры. Модуль управления B&R (Австрия). Монтажный комплект.
2.4	Входит в п. 2.1	-	395	<p>Емкость для дизельного топлива (1000л.) с комплектом подключения.</p> <ul style="list-style-type: none"> Емкость для дизельного топлива 1000л. Комплект подключения для топлива.

Стоимость в евро

3. Водоподготовка:

	STANDARD	6 постов		START
3.1	<p>Комплект оборудования для умягчения воды на программы с химией. С автоматической регулировкой и функцией регенерации наполнителя.</p> <ul style="list-style-type: none"> Бак для соли на 100 кг. Корпус фильтра с наполнителем. Автоматический блок управления. Монтажные соединения. <p>Датчик замеров умягчения до и после установки с выводом информации.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 датчика установленных до и после умягчения воды Монтажный комплект. 	3 350	2 680	<p>Комплект оборудования для умягчения воды на программы с химией. С автоматической регулировкой и функцией регенерации наполнителя.</p> <ul style="list-style-type: none"> Бак для соли на 100 кг. Корпус фильтра с наполнителем. Автоматический блок управления. Монтажные соединения.
3.2	<p>Система обратного осмоса для подготовки деминерализованной воды. Включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> Емкость для осмоса 1000л. Корпусы фильтров. Фильтрующие модули. Ротаметры. Электромагнитный клапан Danfoss (Дания). Манометры Помпа с электродвигателем 380V WILLO (Германия). Датчики давления. Датчики критических уровней воды. Монтажные соединения. <p>Счетчик учета осмотической воды с выводом информации в литрах</p> <ul style="list-style-type: none"> Импульсный счетчик для водяной магистрали. Модули импульсные. B&R (Австрия) Монтажный комплект 	3 000	3 000	<p>Система обратного осмоса для подготовки деминерализованной воды. Включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> Емкость для осмоса 1000л. Корпусы фильтров. Фильтрующие модули. Ротаметры. Счетчики воды. Электромагнитный клапан НД ASCO (Франция). Манометры Помпа с электродвигателем 380V WILLO (Германия). Датчики давления. Датчики критических уровней воды. Монтажные соединения.

Стоимость в евро

4. Дополнительные опции к основному оборудованию:				
	STANDARD	6 постов		START
4.1	<p>Программа «ПЕНА» - подается дополнительным отдельным пистолетом с красным шлангом. В данной программе химия подается с горячей умягченной водой под средним давлением 80 бар.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия). • Емкость для химии 100л. • Датчик уровня химии с выводом на экран диагностики. • Электромагнитные клапаны для агрессивных сред Danfoss (Дания). • Двухпозиционный пистолет RL (Италия) • Пенная насадка RM (Германия) • Копье короткое для пены. • Колчан для пистолета. • Поворотные консоли Z образные • Комплектующие подогрева системы циркуляции для работы программы в зимний период. 	STANDARD	5 600	<p>Программа «ПЕНА» - подается дополнительным отдельным пистолетом с красным шлангом. В данной программе химия подается с горячей умягченной водой под средним давлением 80 бар.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия). • Электромагнитные клапаны для агрессивных сред Danfoss (Дания). • Двухпозиционный пистолет RL (Италия) • Пенная насадка RM (Германия) • Копье короткое для пены. • Колчан для пистолета. • Поворотные консоли Z образные • Комплектующие подогрева системы циркуляции для работы программы в зимний период.
4.2	<p>Программа «ЩЕТКА+ПЕНА» - подается дополнительным отдельным пистолетом с зеленым шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под средним давлением 60 бар.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двухпозиционный пистолет RL (Италия) • Электромагнитные клапаны для агрессивных сред Danfoss (Дания). • Емкость для химии 100л. • Датчик уровня химии с выводом на экран диагностики. • Пенная щетка RM (Германия) • Копье для щетки RM (Германия). • Емкость для щетки с отстойником и переливом. • Держатель щетки. • Поворотная консоль Z образная. • Комплектующие подогрева системы циркуляции для работы программы в зимний период. 	5 640	5 640	<p>Программа «ЩЕТКА+ПЕНА» - подается дополнительным отдельным пистолетом с зеленым шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под средним давлением 60 бар.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двухпозиционный пистолет RL (Италия) • Электромагнитные клапаны для агрессивных сред Danfoss (Дания). • Пенная щетка RM (Германия) • Копье для щетки RM (Германия). • Емкость для щетки с отстойником и переливом. • Держатель щетки. • Поворотная консоль Z образная. • Комплектующие подогрева системы циркуляции для работы программы в зимний период.
4.3	<p>Программа «ШАМПУНЬ» - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Емкость на 100 литров. • Датчик многоуровневый для химии. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания). • Монтажные соединения. 	STANDARD	2 550	<p>Программа «ШАМПУНЬ» - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания). • Монтажные соединения.
4.4	<p>Программа «МОИКА ДИСКОВ» - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Емкость на 100 литров. • Датчик многоуровневый для химии. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания). • Монтажные соединения. 	STANDARD	2 550	<p>Программа «МОИКА ДИСКОВ» - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания). • Монтажные соединения.
4.5	<p>Программа «АНТИМОСКИТ» - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Емкость на 100 литров. • Датчик многоуровневый для химии. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания). • Монтажные соединения. 	2 550	2 550	<p>Программа «АНТИМОСКИТ» - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания). • Монтажные соединения.
4.6	<p>ВЫЗОВ ОПЕРАТОРА – пейджер для оператора/админ. в виде наручных часов со звуком и вибрацией. Оповещение с постов и пылесосов, предупреждения и аварии с оборудования ALLES. Дальность более 75 м.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Модуль с антенной, выдающей сигналы - 1 шт. • Наручные часы-пейджер с вибро и звуком – 2 шт. • Монтажный комплект интеграции. 	650	650	<p>ВЫЗОВ ОПЕРАТОРА – пейджер для оператора/админ. в виде наручных часов со звуком и вибрацией. Оповещение с постов и пылесосов, предупреждения и аварии с оборудования ALLES. Дальность более 75 м.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Модуль с антенной, выдающей сигналы - 1 шт. • Наручные часы-пейджер с вибро и звуком – 2 шт. • Монтажный комплект интеграции.
4.7	Частотные преобразователи 5.5 кВт. V&R (Австрия)	4 560	4 560	Частотные преобразователи 5.5 кВт. V&R (Австрия)

	<ul style="list-style-type: none"> Плавный пуск электродвигателя помпы ВД Регулирование оборотов электродвигателя помпы ВД 25-200 бар. Удаленная настройка оборотов и давления помп. Ускорение для дальних постов, для быстрой смены программ. 			<ul style="list-style-type: none"> Плавный пуск электродвигателя помпы ВД Регулирование оборотов электродвигателя помпы ВД 25-200 бар. Удаленная настройка оборотов и давления помп. Ускорение для дальних постов, для быстрой смены программ.
4.8	<p>Буферная система на входе сетевой воды для стабилизации давления и объема подачи воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> Емкость 2000л. Насос, повышающий давление в системе WILO(Германия) Клапаны. Датчики. Монтажные соединения. 	STANDARD B gaze	1 370	<p>Буферная система на входе сетевой воды для стабилизации давления и объема подачи воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> Емкость 2000л. Насос, повышающий давление в системе WILO(Германия) Клапаны. Датчики. Монтажные соединения.
4.9	<p>Резервный пост на время поломки или обслуживания поста мойки. Подключен в общую систему, активируется с компьютера. – 1 шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> Комплект электроклапанов Danfoss (Дания). Электродвигатель Ravel или Nicolini (Италия), 380V Помпа высокого давления HAWK 1820 (Италия) Модули B&R (Австрия) Шланг ВД Шланги НД. Монтажный комплект. 	1 980	-	Не доступно
4.10	<p>Добавляется п.4.7 - частотный преобразователь 5.5 кВт. V&R (Австрия), при выбранном п.4.5</p> <ul style="list-style-type: none"> Плавный пуск электродвигателя помпы ВД Регулирование оборотов электродвигателя помпы ВД Удаленная настройка оборотов и давления помп. 	760	-	Не доступно
Варианты и способы оплаты услуг мойки				
4.11	<p>Купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр на каждый пост.</p> <ul style="list-style-type: none"> Купюроприемник Cash Code SM (Канада). Кассета на 1000 купюр Cash Code (Канада). Монтажный комплект. 	4 970	4 970	<p>Купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр на каждый пост.</p> <ul style="list-style-type: none"> Купюроприемник Cash Code SM (Канада). Кассета на 1000 купюр Cash Code (Канада). Монтажный комплект.
4.12	<p>Монетоприемник NRI G13 (Германия) на каждый пост.</p>	660	660	<p>Монетоприемник NRI G13 (Германия) на каждый пост.</p>
4.13	<p>На каждый пост: бесконтактная и контактная оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном).</p> <ul style="list-style-type: none"> POS - платежный терминал Yarus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом - Creator CRT. 1шт. Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yarus T2100L. 1шт. Монтажный комплект. 	7 560	7 560	<p>На каждый пост: бесконтактная и контактная оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном).</p> <ul style="list-style-type: none"> POS - платежный терминал Yarus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом - Creator CRT. 1шт. Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yarus T2100L. 1шт. Монтажный комплект.
4.14	<p>Центр оплаты - ALLES Center. Расширенные возможности оплат услуг мойки, резервные способы оплаты постов и пылесосов, оплата банковскими картами, а также выдача кассовых чеков.</p> <ul style="list-style-type: none"> Корпус – полированная нерж. сталь. 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. 1 шт. 21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell. 1шт. Модули и автоматы управления ALLES. Блок питания 12 V. Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с Wi Fi. Датчик влажности и температуры. Система удаленной передачи данных ASUS. Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент ч вентилятором STEGO (Германия), термостат. 1 шт. Купюроприемник Cash Code SM (Канада). 1 шт. Монетоприемник NRI G13 (Германия). 1шт. Монтажный комплект для врезки в стену. 	4 785	4 785	<p>Центр оплаты - ALLES Center. Расширенные возможности оплат услуг мойки, резервные способы оплаты постов и пылесосов, оплата банковскими картами, а также выдача кассовых чеков.</p> <ul style="list-style-type: none"> Корпус – полированная нерж. сталь. 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. 1 шт. 21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell. 1шт. Модули и автоматы управления ALLES. Блок питания 12 V. Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с Wi Fi. Датчик влажности и температуры. Система удаленной передачи данных ASUS. Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент ч вентилятором STEGO (Германия), термостат. 1 шт. Купюроприемник Cash Code SM (Канада). 1 шт. Монетоприемник NRI G13 (Германия). 1шт. Монтажный комплект для врезки в стену.
4.15	<p>Доп. функция к центру оплаты ALLES Center. Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> POS - платежный терминал Yarus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом - Creator CRT. 1шт. Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yarus T2100L. 1шт. 	1 260	1 260	<p>Доп. функция к центру оплаты ALLES Center. Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> POS - платежный терминал Yarus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом - Creator CRT. 1шт. Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yarus T2100L. 1шт.

	<ul style="list-style-type: none"> Монтажный комплект. 			<ul style="list-style-type: none"> Монтажный комплект.
4.16	<p>Чек принтер с онлайн кассой. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <ul style="list-style-type: none"> Чек принтер Custom 3. Устройство передачи данных с кассы (для чипа). Монтажный комплект. 	1 150	1 150	<p>Чек принтер с онлайн кассой. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <ul style="list-style-type: none"> Чек принтер Custom 3. Устройство передачи данных с кассы (для чипа). Монтажный комплект.
Варианты применения к мойке ККМ с отчетностью. Обязательно с 07.2019				
4.17	<p>Чек принтер на КАЖДЫЙ ПОСТ мойки с онлайн кассой. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <ul style="list-style-type: none"> Чек принтер Custom 3. Устройство передачи данных с кассы (для чипа). Монтажный комплект. 	6 210	6 210	<p>Чек принтер на КАЖДЫЙ ПОСТ мойки с онлайн кассой. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <ul style="list-style-type: none"> Чек принтер Custom 3. Устройство передачи данных с кассы (для чипа). Монтажный комплект.
4.18	<p>Чек принтер ОДИН на ВСЮ МОЙКУ с онлайн кассой. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <ul style="list-style-type: none"> Чек принтер Custom 3. Устройство передачи данных с кассы (для чипа). Корпус навесной из нерж. стали. AISI 304 Монтажный комплект. 	1 450	1 450	<p>Чек принтер ОДИН на ВСЮ МОЙКУ с онлайн кассой. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <ul style="list-style-type: none"> Чек принтер Custom 3. Устройство передачи данных с кассы (для чипа). Корпус навесной из нерж. стали. AISI 304 Монтажный комплект.

Стоимость в евро

5. Дополнительное оборудование к мойке:

	STANDARD	6 постов		START
5.1	<p>Держатель для ковриков с уникальным решением от ALLES. Зажатие коврика шайбой. Ручка для сброса. Легкое, практичное и долговечное пользование. Изделие из нерж. 1 шт. – 35 евро. Комплект на пост 4 шт.</p>	840	840	<p>Держатель для ковриков с уникальным решением от ALLES. Зажатие коврика шайбой. Ручка для сброса. Легкое, практичное и долговечное пользование. Изделие из нерж. 1 шт. – 35 евро. Комплект на пост 4 шт.</p>
5.2	<p>Пылесос самообслуживания ALLES. 2-х постовой. С освещением постов. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. Антивандальный, уличный.</p> <ul style="list-style-type: none"> Корпус – полированная нерж. сталь. ШхДхВ: 600x1250x1220мм. высота без консолей, С консолями (нерж.) ШхВ 2803x2732мм. 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. 21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell. Лампы освещения, 500мм. длиной, 40 ватт, IP 65, светодиодные - 2 шт. Блок питания 12 V Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с Wi Fi Датчик открытия двери (бесконтактный). Датчик влажности и температуры. Датчик контроля всасывания с предупреждением о снижении качества тяги. Датчик контроля работы турбин с оповещением о изменениях. Голосовое сопровождение пользования панелью. Подогрев и вентиляция - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. Монетоприемник NRI Германия). Дуги вращающиеся из нерж. 2 шт. Монтажный комплект. <p>Характеристики 1 поста пылесоса: x 2 шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> Электродвигателей 3, (В) 380. Макс. мощность (Вт) 3600, Расход воздуха (м3/ч) 330, Уровень шума 3м (дБ (А)) 65, Емкость бака (л) 77, Шланги и щелевые насадки (с защитой от крупного мусора). 	5 800	5 800	<p>Пылесос самообслуживания ALLES. 2-х постовой. С освещением постов. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. Антивандальный, уличный.</p> <ul style="list-style-type: none"> Корпус – полированная нерж. сталь. ШхДхВ: 600x1250x1220мм. высота без консолей, С консолями (нерж.) ШхВ 2803x2732мм. 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. 21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell. Лампы освещения, 500мм. длиной, 40 ватт, IP 65, светодиодные - 2 шт. Блок питания 12 V Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с Wi Fi Датчик открытия двери (бесконтактный). Датчик влажности и температуры. Датчик контроля всасывания с предупреждением о снижении качества тяги. Датчик контроля работы турбин с оповещением о изменениях. Голосовое сопровождение пользования панелью. Подогрев и вентиляция - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. Монетоприемник NRI Германия). Дуги вращающиеся из нерж. 2 шт. Монтажный комплект. <p>Характеристики 1 поста пылесоса: x 2 шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> Электродвигателей 3, (В) 380. Макс. мощность (Вт) 3600, Расход воздуха (м3/ч) 330, Уровень шума 3м (дБ (А)) 65, Емкость бака (л) 77, Шланги и щелевые насадки (с защитой от крупного мусора).
5.3	<p>Доп. функция к пылесосу купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр.</p> <ul style="list-style-type: none"> Купюроприемник Cash Code SM (Канада). Кассета на 1000 купюр Cash Code (Канада). Монтажный комплект. 	830	830	<p>Доп. функция к пылесосу купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр.</p> <ul style="list-style-type: none"> Купюроприемник Cash Code SM (Канада). Кассета на 1000 купюр Cash Code (Канада). Монтажный комплект.
5.4	<p>Доп. функция к пылесосу. Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> POS - платежный терминал Yagus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом - Creator CRT. 1шт. Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт 	1 260	1 260	<p>Доп. функция к пылесосу. Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> POS - платежный терминал Yagus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом - Creator CRT. 1шт. Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт

	Yarus T2100L. 1шт. • Монтажный комплект.			Yarus T2100L. 1шт. • Монтажный комплект.
5.5	Чек принтер для пылесоса с онлайн кассой. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона: • Чек принтер Custom 3. • Устройство передачи данных с кассы (для чипа). • Монтажный комплект.	1 150	1 150	Чек принтер для пылесоса с онлайн кассой. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона: • Чек принтер Custom 3. • Устройство передачи данных с кассы (для чипа). • Монтажный комплект.
5.6	Доп. функция к пылесосу ALLES. Устройство продува воздухом через насадку на 1 пост. • Электродвигателей 2, (В) 380, • Макс. мощность (Вт) 2400, Расход воздуха (м3/ч) 220, • Уровень шума 3м (дБ (А)) 62, • Шланг и щелевая насадка. • Монтажный комплект.	970	970	Доп. функция к пылесосу ALLES. Устройство продува воздухом через насадку на 1 пост. • Электродвигателей 2, (В) 380, • Макс. мощность (Вт) 2400, Расход воздуха (м3/ч) 220, • Уровень шума 3м (дБ (А)) 62, • Шланг и щелевая насадка. • Монтажный комплект.
5.7	Скоро! Химчистка самообслуживания от ALLES. С освещением места уборки. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. Управление сенсорный дисплей 22 дюйма. Антивандальный, уличный.			Скоро! Химчистка самообслуживания от ALLES. С освещением места уборки. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. Управление сенсорный дисплей 22 дюйма. Антивандальный, уличный.
5.8	Скоро! Аппарат самообслуживания продажи стеклоомывающей жидкости (зимней/летней) от ALLES. С освещением поста. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. Управление сенсорный дисплей 22 дюйма. Антивандальный, уличный.			Скоро! Аппарат самообслуживания продажи стеклоомывающей жидкости (зимней/летней) от ALLES. С освещением поста. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. Управление сенсорный дисплей 22 дюйма. Антивандальный, уличный.

Стоимость евро

6. Дополнительные услуги одинаковы для всех комплектаций ALLES:

		2	3	4	5	6	7	8
6.1	Типовой проект автомойки самообслуживания ALLES на 6 постов: AP, BК, OB, TP, ЭO, KЖ, KM (Применяется только для примера технических решений применяемых компанией ALLES).	Бесплатно при заказе оборудования ALLES						
6.2	Монтаж основного оборудования ALLES.	3 300	3 465	3 630	3 800	3 960	4 125	4 290
6.3	Монтаж котельного оборудования (котлы, бойлер, дымоход) поставляемого компанией ALLES.	1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 250

Стоимость указана в евро

Цены указаны со склада производства в Санкт-Петербурге.

Гарантия на оборудование ALLES START – 1 год.

Гарантия на оборудование ALLES STANDARD – 2 года.

С Уважением, компания ALLES.

8 (800) 500-52-48

info@alles-good.ru

www.alles-good.ru